

АС/DC преобразователь напряжения

LPC-20-700

Преобразователь LPC-20-700 фирмы MeanWell предназначен для преобразования из 220 вольт переменного тока в 3..30 вольт постоянного тока. Преобразователь, в основном предназначен для использования в производственных и бытовых целях для подключения устройств питающихся от 3..30 вольт и потребляющих не более 20 Вт

Характеристики:

- Выходная мощность: 20Вт;
- Входное напряжение AC: 90...264 В;
- Выходной ток (макс), мА: 700;
- Электрическая прочность изоляции:
 - вход- выход: 3000В AC;
- Количество каналов: 1;
- Выходное напряжение DC: 3..30В;
- Выходной ток: 0.7А;
- Уровень пульсаций (размах): 84 мВ;
- КПД: 83 %;
- Рабочая температура: -30...70°C;
- 1 фазное подключение;
- Степень защиты: IP67;
- Размеры корпуса: 200x35x26мм;



Параметры:

- Сертифицировано:
 - По электробезопасности: Design refer to UL1310 Class 2, TUV EN60950-1, EN61347-2-13, CAN/CSA C22.2 No. 223-M91, IP67;
 - По электромагнитной совместимости: Compliance to EN 55022 (CISPR22) Class B, Compliance to EN 61000-3-2,-3, Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11;
 - Для медицинской техники: ENV50204, EN55024, light industry level, criteria A;

Применения:

- Промышленная электроника;
- Бытовая электроника;